

## Pastan Koruma ve Topraklama Cihazı (Tek cihaz ile iki işlem)



- ▶ Tek cihaz ile iki işlem bir arada, içerisinde bulunan toprak bağlantılı çinko anot vasıtasıyla havuzunuzun topraklanmasını sağlar ve paslanmaya karşı korur.
- ▶ Özellikle tuzdan klor üretimi yapılan havuzlarda paslanma çok daha hızlıdır. Merdiven, tutamak, ısı pompası, ısı eşanjörü, elektrikli ısıtıcı, aydınlatma gibi havuzda bulunan tüm metal içeren ekipmanların paslanmasını önlemek için kullanılması zorunludur.
- ▶ 63 - 110 - 160 mm u-PVC boruya kolaylıkla montajı yapılabilir, kesin sızdırmazlık sağlar.
- ▶ Yapıştırma işlemi, anotlu tapa yerine takılmadan yapılmalıdır. İşlem bitiminden 24 saat geçtikten sonra tapa yerine takılmalıdır. Yapıştırıcının dişli yuvaya akmamasına dikkat edilmelidir.
- ▶ İçinde bulunan çinko anot havuzun su durumuna bağlı olarak üç - beş yılda bir veya çinko anodun yarısı aşındıktan sonra değiştirilmelidir.
- ▶ Değiştirme işlemi çok kolay ve zahmetsizdir.
- ▶ Şeffaf gövdesi sayesinde çinko çubuğun durumu ve havuz suyunun temizliği gözlenebilir.
- ▶ 16 Bar çalışma basıncı ile zorlu koşullarda kullanılmaya uygundur.
- ▶ Topraklanması olmayan tüm havuzlarda topraklama sağlar. Koruma için havuza giden boru hattındaki vanalar açık olmalıdır.
- ▶ 1 metre uzunluğunda 3 mm çapında bakır tel ile topraklama bağlantısında kolaylık sağlar. Üzerinde mevcut klemens ile bakır tel ilavesi yapılabilir. Elektrik hattındaki nötr toprak değildir. Standartlara uygun topraklama yapılmalıdır.
- ▶ Kum filtresinden havuza giden boru hattına şemadaki gibi diğer ekipmanlardan önce bağlanmalıdır.

